



**MAXIMUS**

*Nobreak Monofásico*

# MAX Basic

*1000 a 1500 VA*

**Nobreak Interativo com display LCD**

**Rearme e recarga automáticos**

**Proteção contra sobrecarga**

**Baterias internas (7/9 Ah)**

**6 tomadas em padrão brasileiro**



**MAXIMUS**

## ENTRE EM CONTATO:



011 2427 4481



011 99597 2485



[www.maximusups.com.br](http://www.maximusups.com.br)



[maximus@maximusups.com.br](mailto:maximus@maximusups.com.br)



@mamtecnica

## ESPECIFICAÇÕES

### ENTRADA

Tensão nominal: Bivolt automático (127 ou 220 V)  
Variação de Tensão: Variação de Tensão: +/- 35% em 220 V

### SAÍDA

Tensão nominal: 115 V  
Variação de Tensão: +/- 10% (em modo bateria)  
Variação de Frequência: +/- 1% (em modo bateria)  
Tempo de transferência: ~ 4-8 milissegundos

### BATERIA

Baterias Internas: 2 baterias VRLA de 7 ou 9Ah  
Tempo de recarga: 8 horas até 90%,  
a partir de descarga completa

### DADOS INFORMADOS NO DISPLAY

Tensão de entrada  
Tensão de saída  
Quantidade de carga  
Capacidade da bateria  
Frequência da rede elétrica

### INDICADORES SONOROS

Modo bateria: Bip a cada 10 segundos  
Bateria baixa: Bip a cada 1 segundo  
Sobrecarga: Bip a cada 0,5 segundos  
Falha: Bip contínuo

### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Proteções: Descarga, sobretensão de bateria, curto circuito e sobrecarga  
Dimensões (AxLxP): 162 mm x 146 mm x 345 mm  
Peso: 11,2 kg (1000 VA) / 15 kg (1500 VA)  
Nível de Ruído: Menor que 45 db a 1 metro  
Temperatura de Operação: 0 a 40°C  
Umidade do Ar: 0-90% sem condensação